
CREMONA PALANCA GASK.GZ-S.1550-1 5118020



Especificación	
Tipo de componente	Palanca pasiva
Modelo cremona para inversora	Palanca osc montante central
	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Practicable
Altura de manilla	Fija
Cerrable	no
	1300 mm
	1550 mm
	1
Tipo de punto de cierre	Cerradero
Número de cerraderos cortos	1
Cerradero premontado	SEF
Tipo ventana, comp especiales	Pletina para la segunda hoja
Perfil de pletina	Eje de canal de herraje 16 mm
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	19
Montaje automático	si
Conectable	si
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielevación	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA PALANCA GASK.GZ-S.1550-1 5118020



Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación.

Todos los derechos y modificaciones están reservados

CREMONA PALANCA GASK.GZ-S.1550-1 5118020

Leyenda

Tipo de punto de cierre

Cerradero

El cerradero es la pieza que va con los bulones de cierre y se encuentra en la piezas del herraje, donde tenemos aperturas de doble hoja con inversor.

